

Seilaufzüge

Mit zwei Hubgeschwindigkeiten, Überlastschutz und Schlaffseilschalter sowie den vielfältigen Lastaufnahmemitteln sind diese schnellen Gerüstbauaufzüge ideale Helfer für den sicheren Transport von Baumaterial und Gerüstteilen. Der Antrieb der Seiltrommel muss dabei nicht nach oben transportiert werden, sondern wird einfach unten am Gerüst befestigt. Der Schwenkarm wird in der gewünschten Höhe am Gerüst angebracht. Jeder Gerüstaufzug wird von uns schnell und unkompliziert montiert. Es besteht die einfache Möglichkeit eines raschen Umsetzens des Aufzugs. Die Arbeitshöhe beträgt maximal 40 m und mit höher gesetzter Winde bis zu 76 m.

GEDA Maxi 120 S

Tragfähigkeit



120 kg

Förderhöhe



40/76 m

Stromanschluss



0,45/1,35 kW/230 V/50 Hz

Hubgeschwindigkeit



20/60 m/min.

GEDA Maxi 150 S

Tragfähigkeit



150 kg

Förderhöhe



40/76 m

Stromanschluss



0,45/1,35 kW/230 V/50 Hz

Hubgeschwindigkeit



15/45 m/min.